

SCHEMA TECNICA 01.03.10-ITA



AKRINOL Super grip plus

Rivestimento speciale per superfici lisce e non assorbenti

1. Descrizione, utilizzo

AKRINOL SUPER GRIP PLUS è un primer di adesione a granulometria media, a base di leganti stirene-acrilici, riempitivi silicei e acqua, caratterizzato dalla tipica colorazione blu. È particolarmente indicato come ponte di adesione per l'incollaggio di piastrelle ceramiche su vecchi rivestimenti ceramici esistenti. Può essere inoltre impiegato su vecchie piastrelle ceramiche, superfici in calcestruzzo particolarmente lisce, pannelli OSB, lastre in fibrocemento e cartongesso, MDF, finiture spatolate tipo marmorino e vecchi rivestimenti ben aderenti, prima dell'incollaggio di diversi tipi di rivestimento o dell'applicazione di rasanti e livellanti. Il prodotto aumenta sensibilmente la rugosità del supporto, migliorando l'adesione degli strati successivi e garantendo un'elevata affidabilità del sistema applicativo. Si distingue per la rapida essiccazione e il veloce raggiungimento delle prestazioni meccaniche finali, sviluppando una superficie particolarmente resistente alle sollecitazioni e ai danni meccanici.

2. Tonalità di colore

- blu

3. Dati tecnici

Imballaggio	Secchio in plastica da 2kg e 18kg
Densità	~1,1 kg/dm ³
Diluzione con acqua – in peso	0%

Tempo di asciugatura T = +20 °C, U.R. = 65 %	Asciutto al tatto	~ 0,5 ore
	Pronto per lavorazione successiva	~ 3 ore
	Raggiunta all'impermeabilità piovana resistenza all'acqua	~ 24 ore
COV (VOC) contenuto di composti organici volatili		2 g/l
Direttiva EU VOC – categoria		A/g < 30
Consumo		80-150 g/m ²
Numero di mani raccomandato		1
Adesione (EN 1348) *nel sistema di applicazione su piastrelle ceramiche		≥ 1 MPa
Assorbimento d'acqua w24 (EN 1062-3)		< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}
Classe di assorbimento d'acqua		W3

4. Condizioni di applicazione

La temperatura dell'ambiente e del supporto non deve essere inferiore a +5 °C e non superiore a +35 °C, l'umidità relativa dell'aria non deve superare l'80%. Le facciate esposte al sole, vento e pioggia vanno protette con tende; in ogni caso non lavorare in condizioni di pioggia, nebbia o vento forte (≥30 km/h).

5. Preparazione del supporto

La superficie su cui applicare AKRINOL Super grip plus deve essere solida, asciutta, pulita, priva di polvere e particelle incoerenti, nonché priva di grasso e altra sporcizia. Le superfici in calcestruzzo devono essere stagionate per almeno 28 giorni e presentare un'umidità massima del 3%. Prima dell'applicazione, eliminare completamente dal supporto tutti gli strati esistenti male aderenti e facilmente solubili in acqua, nonché spruzzi e altri rivestimenti decorativi.

6. Istruzioni per l'uso

Agitare bene il prodotto prima dell'uso, senza diluirlo. Calcolare la quantità necessaria in base alla superficie sulla quale applicare il prodotto e al consumo medio indicativo. In casi specifici, determinare il consumo utilizzando una superficie test sufficientemente ampia come riferimento. Applicare il prodotto con un pennello da imbianchino adatto per primer in dispersione oppure con un rullo. Applicare il prodotto sulla singola superficie senza interruzioni, da un'estremità all'altra.

Lasciare asciugare per 4 – 24 ore prima dell'applicazione del prodotto successivo. In caso di alte temperature e bassa umidità dell'aria, è possibile procedere alla lavorazione successiva anche prima delle 4 ore.

Pulire in profondità gli utensili con acqua subito dopo l'uso; impossibile eliminare macchie essiccate.

7. Stoccaggio, condizioni di trasporto e data di scadenza

Stoccaggio e trasporto: temperatura da +5°C a +25°C , tenere al riparo dall'azione diretta dei raggi solari e fuori dalla portata dei bambini, TEME IL GELO!

Utilizzabile: almeno 12 mesi se conservato nella confezione originale sigillata ed integra.

8. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche in questa scheda sono fornite in base alle nostre esperienze e con lo scopo di utilizzare il prodotto ottenendo risultati ottimali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dalla scelta errata del prodotto, dall'impiego inadeguato o dall'insoddisfacente qualità di esecuzione dei lavori. Decliniamo inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il supporto per l'applicazione dei nostri prodotti venga preparato in modo improprio o con materiali di qualità inadeguata di altri produttori. In caso di applicazione dei nostri prodotti su substrati esistenti con vecchi rivestimenti o su substrati precedentemente preparati con materiali di altri produttori, è assolutamente necessario che prima dell'inizio dei lavori vengano preparati campi di prova o superfici adeguate con tutti i rivestimenti previsti dei prodotti JUB, in conformità alle istruzioni tecniche.

Misura di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

La presente scheda tecnica completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni, ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche ed integrazioni.

Codice e data dell'edizione: ASP-SRB-01/24, 04.11.2024