

SCHEDA TECNICA 01.04.01-ITA



ALGICIDE Plus spray

Prodotto biocida ad elevata efficacia per l'eliminazione di alghe e muffe persistenti dalle superfici murali

1. Descrizione, utilizzo

ALGICIDE Plus spray è una soluzione incolore di sostanze biocide in acqua, che penetra profondamente nel supporto e agisce efficacemente su un ampio spettro di alghe e muffe presenti sulle superfici murali. È adatto per tutti i tipi di superfici murali interne e di facciate, in edifici residenziali, commerciali e industriali. Viene utilizzato esclusivamente come prodotto risanante e igienizzante e non deve essere utilizzato come additivo per pitture murali interne o per facciate, altri rivestimenti, intonaci decorativi, ecc. Il prodotto appartiene alla categoria dei prodotti biocidi PT10 – prodotti per la protezione dei materiali da costruzione.

2. Tonalità di colore

- incolore

3. Dati tecnici

Imballaggio	0,5Lt
Densità	1 kg/dm ³
Diluzione con acqua – in massa	0%

Tempo d'essiccazione T = +20°C, umid. rel. dell'aria = 65%	8-12 ore
Consumo (in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto)	50-100 ml/m ²
Numero di mani raccomandato	1-2

4. Condizioni di applicazione

Temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +5°C e +35°C, umidità relativa non superiore a 80 %. Proteggere le superfici di facciata dal sole diretto, dal vento e dalle precipitazioni con idonei teli protettivi. Non applicare in caso di pioggia, nebbia o vento forte (≥ 30 km/h).

5. Istruzioni per l'uso

I supporti infestati vanno lavati con un getto d'acqua, mentre le superfici interne vanno pulite con un panno umido o una spugna bagnata. Prima dell'uso agitare bene il contenitore.

Le superfici asciutte vanno trattate con ALGICIDE Plus spray. In caso di superfici fortemente infestate si consiglia l'applicazione di due mani. La seconda mano può essere applicata, in condizioni normali, dopo 8–12 ore.

Il prodotto può essere applicato mediante spruzzatore, a pennello o a rullo. Non è consentita la nebulizzazione del prodotto mediante aria compressa o gas propellente.

I nuovi rivestimenti decorativi e protettivi possono essere applicati sulle superfici trattate con ALGICIDE Plus spray solo dopo la completa asciugatura; normalmente ciò avviene 8–12 ore dopo l'ultima applicazione di ALGICIDE Plus spray.

Gli attrezzi vanno immediatamente dopo l'uso lavati accuratamente con acqua.

6. Salute e sicurezza

Il prodotto essiccato non nuoce alla salute.

7. Stoccaggio, condizioni di trasporto e data di scadenza

Stoccaggio e trasporto: temperatura da +5°C a +25°C, tenere al riparo dall'azione diretta dei raggi solari e fuori dalla portata dei bambini, TEME IL GELO!

Utilizzabile: almeno 24 mesi se conservato nella confezione originale sigillata ed integra.

8. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche in questa scheda sono fornite in base alle nostre esperienze e con lo scopo di utilizzare il prodotto ottenendo risultati ottimali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dalla scelta errata del prodotto, dall'impiego inadeguato o dall'insoddisfacente qualità di esecuzione dei lavori. Decliniamo inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il supporto per l'applicazione dei nostri prodotti venga preparato in modo improprio o con materiali di qualità inadeguata di altri produttori. In caso di applicazione dei nostri prodotti su substrati esistenti con vecchi rivestimenti o su substrati precedentemente preparati con materiali di altri produttori, è assolutamente necessario che prima dell'inizio dei lavori vengano preparati campi di prova o superfici adeguate con tutti i rivestimenti previsti dei prodotti JUB, in conformità alle istruzioni tecniche.

Misura di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

La presente scheda tecnica completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni, ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche ed integrazioni.

Codice e data dell'edizione: TDS 131/25-čad, 02.12.2025