

SCHEDA TECNICA 05.02.02-ITA



HYDROSOL Nastro sigillante autoadesivo

Nastro sigillante

1. Descrizione, impiego

HYDROSOL Nastro sigillante autoadesivo 100 è un nastro butilico a elasticità permanente rivestito in feltro, caratterizzato da un elevato potere adesivo e da un'elevata resistenza allo strappo. È utilizzato per l'armatura di malte impermeabilizzanti su superfici angolari orizzontali e verticali (sia esterne che interne).

Si combina in modo eccellente con dispersioni polimeriche, miscele liquide di sigillanti minerali flessibili e resine reattive.

2. Dati tecnici

Confezione (1 pezzo)	10 m
Spessore nastro	0,8 mm
Larghezza nastro	100 mm
Resistenza termica	da - 20°C a + 90°C

3. Preparazione del supporto

La preparazione del supporto dipende dal sistema di impermeabilizzazione adeguatamente utilizzato.

4. Istruzioni per la posa

Tagliare il nastro sigillante autoadesivo HYDROSOL alla lunghezza desiderata. Rimuovere metà della pellicola protettiva del nastro in silicone, quindi applicare il nastro sigillante in modo uniforme sulla superficie. La linea di piegatura deve raggiungere l'angolo o il bordo estremo. Lasciare ulteriormente la superficie del nastro applicato con la mano o con una spatola per ottenere la massima aderenza. Procedere allo stesso modo con l'altra metà. Il nastro sigillante deve essere posizionato correttamente al primo tentativo, poiché la correzione è possibile solo in misura limitata e dipende dal supporto. In caso di danneggiamento del nastro, per motivi di sicurezza è necessario sostituirlo con uno nuovo. Nel punto di giunzione tra due nastri o un elemento angolare, occorre rispettare una sovrapposizione di cm.

5. Stoccaggio, trasporto e durata

Il prodotto può essere conservato nella confezione originale chiusa, in un locale fresco e asciutto, per un massimo di 24 mesi.

6. Ulteriori informazioni

Le istruzioni tecniche contenute in questa scheda si basano sulla nostra esperienza e sono fornite allo scopo di ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del prodotto. Tutte le garanzie relative alle caratteristiche del prodotto (compresa la tonalità) valgono solo per il sistema completo JUB. Si declina ogni responsabilità per i danni causati dalla scelta errata del prodotto, da un utilizzo scorretto o da un lavoro poco professionale.

Misure di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Questa scheda tecnica completa e sostituisce tutte le edizioni precedenti. JUB si riserva tutti i diritti di apportare modifiche e integrazioni successive.

Codice e data di rilascio: TDS 097/25-čad, 11.11.2025