

## SCHEDA TECNICA 05.02.04-ITA



# HYDROSOL Guarnizione per fori passanti

**120 e 350**

### 1. Descrizione, impiego

HYDROSOL Guarnizione per fori passanti è una guarnizione permanentemente elastica destinata al rinforzo di malte impermeabilizzanti, in corrispondenza di passaggi di tubi o altri raccordi. È realizzata in gomma NBR, rivestita su entrambi i lati con feltro di poliestere a basso contenuto tessile. Si contraddistingue per l'elevata elasticità, la resistenza agli alcali e alle temperature, le eccellenti proprietà di recupero e la compatibilità con silicone. Garantisce inoltre un'eccellente compatibilità e una buona adesione con dispersioni polimeriche, sigillanti minerali flessibili e resine termoreattive.

### 2. Dati tecnici

|                    |                    |        |
|--------------------|--------------------|--------|
| Imballaggio        | 1 pezzo            |        |
| Dimensioni         | 120x120; 350x350   |        |
| Resistenza termica | da - 20°C a + 90°C |        |
| Spessore nastro    | 120mmx120mm        | 0,6 mm |
|                    | 350mmx350mm        | 1,1 mm |

### 3. Preparazione del supporto

La preparazione del supporto dipende dal sistema di impermeabilizzazione adeguatamente utilizzato.

### 4. Istruzioni per la posa

Prima di installare la guarnizione HYDROSOL per fori passanti è necessario applicare i nastri sigillanti ( ) sui fori dei tubi, i quali vengono impressi nel secondo strato di malta impermeabilizzante (è necessario applicare la malta anche tra i nastri nei punti di sovrapposizione – la lunghezza di sovrapposizione deve essere di almeno cm). Prima della posa, si devono adattare i nastri lineari ritagliando da essi dei triangoli che consentiranno in seguito l'adattamento attorno al tubo. Prima dell'incollaggio, applicare uno strato di malta sigillante attorno al foro del tubo; piegare i nastri lineari formando un angolo di 90°, premerli nella malta impermeabilizzante e lisciare la superficie. Quando la superficie dei nastri sigillanti è asciutta, sopra di essi si installa allo stesso modo anche la guarnizione HYDROSOL per fori passanti, nella quale si è precedentemente ritagliato un foro circolare corrispondente al diametro del tubo. Quando lo strato di impermeabilizzante è asciutto, si applicano sistematicamente ulteriori strati.

è asciutto, si applicano sistematicamente ulteriori strati. HYDROSOL guarnizione per fori passanti è perfettamente compatibile anche con silicone; pertanto, per la sigillatura delle fughe è possibile utilizzare i classici siliconi. Anche adesivi e rivestimenti privi di solventi possono essere facilmente applicati direttamente su HYDROSOL guarnizione per fori passanti. Prima dell'applicazione di ulteriori prodotti è necessario effettuare una prova di compatibilità.

## 5. Stoccaggio, trasporto e durata

Il prodotto può essere conservato nella confezione originale chiusa, in un locale fresco e asciutto, per un massimo di 24 mesi.

## 6. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche contenute in questa scheda si basano sulla nostra esperienza e sono fornite allo scopo di ottenere risultati ottimali nell'utilizzo del prodotto. Tutte le garanzie relative alle caratteristiche del prodotto (compresa la tonalità) valgono solo per il sistema completo JUB. Si declina ogni responsabilità per i danni causati dalla scelta errata del prodotto, da un utilizzo scorretto o da un lavoro poco professionale.

Misure di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

Questa scheda tecnica completa e sostituisce tutte le edizioni precedenti. JUB si riserva tutti i diritti di apportare modifiche e integrazioni successive.

Codice e data di rilascio: TDS 099/25-čad, 11.11.2025