



JUB kemična industrija d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia

T: +386 1 588 41 83, F: +386 1 588 42 50, E: jub@jub.si

www.jub.eu

Member of JUB group

Prodotto: TAKRIL CLASSIC

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Št. / No. 001/23-TKL

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
08.01.01

2. **Uso previsto:**

Pittura a dispersione a base di leganti polimerici per la protezione decorativa di superfici in calcestruzzo e di altri supporti cementizi, idonea per la protezione contro la penetrazione di sostanze (Principio 1 secondo EN 1504-9), il controllo dell'umidità (Principio 2 secondo EN 1504-9) e l'aumento della resistività elettrica (Principio 8 secondo EN 1504-9).

3. **Produttore:**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani
28 SI-1262 Dol
pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni**

Sistema 4

5. **Specifiche tecniche**

EN 1504-2



Registration number 2349736000. VAT ID number SI63300265.

The company is registered with the District Court of Ljubljana with the share capital of 5.278.892 EUR EUR.

6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Permeabilità alla CO ₂ – coefficiente μ (-) con spessore del rivestimento pari a 80 μ m	152 × 10 ⁶	EN 1504-2:2004
Spessore equivalente d'aria Sd per la diffusione della CO ₂ (m)	116	EN 1504-2:2004
Permeabilità al vapore acqueo	Classe 2 (media)	EN 1504-2:2004
Spessore equivalente d'aria Sd per la diffusione del vapore acqueo (m), con spessore del rivestimento pari a 95 μ m	0,24	EN 1504-2:2004
Assorbimento d'acqua per capillarità	Classe 3 (bassa)	EN 1504-2:2004
Coefficiente di assorbimento capillare d'acqua W (kg/m ² ·h ^{0,5})	0,022	EN 1504-2:2004
Compatibilità termica per impiego esterno senza immersione in soluzioni saline – valutazione visiva	Conforme	EN 1504-2:2004
Compatibilità termica per impiego esterno senza immersione in soluzioni saline – adesione prima dell'invecchiamento (MPa)	≥ 1,0	EN 1504-2:2004
Compatibilità termica per impiego esterno senza immersione in soluzioni saline – adesione dopo l'invecchiamento (MPa)	≥ 1,0	EN 1504-2:2004
Compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline – valutazione visiva	Conforme	EN 1504-2:2004
Compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline – adesione prima dell'invecchiamento (MPa)	≥ 1,0	EN 1504-2:2004
Compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline – adesione dopo l'invecchiamento (MPa)	≥ 1,0	EN 1504-2:2004
Compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline – adesione dopo l'invecchiamento (MPa)	≥ 1,0	EN 1504-2:2004
Compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline – adesione dopo l'invecchiamento (MPa)	Conforme	EN 1504-2:2004



saline e rasante JUBOLIN F – valutazione visiva		
Compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline e rasante JUBOLIN F – adesione prima dell'invecchiamento (MPa)	$\geq 1,0$	EN 1504-2:2004
Compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline e rasante JUBOLIN F – adesione dopo l'invecchiamento (MPa)	$\geq 1,0$	EN 1504-2:2004

Le caratteristiche del prodotto sopra indicato sono conformi a quelle dichiarate. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione della presente dichiarazione di prestazione, conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato in nome e per conto del produttore:

Dol pri Ljubljani, 17.08.2023

Danijel Lisičić,
Direktor razvoja




JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija



 1404	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia 17	
Codice di identificazione unico del prodotto: 08-01-01 Dichiarazione di prestazione N.: 001/23-TKL	
EN 1504-2:2004	
<i>Pittura a dispersione a base di leganti polimerici per la protezione decorativa di superfici in calcestruzzo e di altri supporti cementizi.</i>	
Permeabilità alla CO ₂ μ (-)	152 × 10 ⁶
Resistenza relativa alla diffusione della CO ₂ Sd (m)	116
Permeabilità al vapore acqueo con spessore di 80 μm	Classe II (media)
Resistenza relativa alla diffusione del vapore acqueo Sd (m) con spessore del rivestimento di 95 μm	0,24
Assorbimento d'acqua per capillarità	Classe III (bassa)
Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità w ₂₄ (kg/m ² ·h ^{0,5})	0,022
Determinazione della compatibilità termica per impiego esterno senza immersione in soluzioni saline – valutazione visiva	Conforme
Determinazione della compatibilità termica per impiego esterno senza immersione in soluzioni saline – adesione prima dell'invecchiamento (MPa)	≥ 1,0
Determinazione della compatibilità termica per impiego esterno senza immersione in soluzioni saline – adesione dopo l'invecchiamento (MPa)	≥ 1,0
Determinazione della compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline – valutazione visiva	Conforme
Determinazione della compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline – adesione prima dell'invecchiamento (MPa)	≥ 1,0
Determinazione della compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline – adesione dopo l'invecchiamento (MPa)	≥ 1,0
Determinazione della compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline e rasante JUBOLIN F – valutazione visiva	Conforme
Determinazione della compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline e rasante JUBOLIN F – adesione prima dell'invecchiamento (MPa)	≥ 1,0
Determinazione della compatibilità termica per impiego esterno con immersione in soluzioni saline e rasante JUBOLIN F – adesione dopo l'invecchiamento (MPa)	≥ 1,0
www.jub.eu	

