

Prodotto: **TAKRIL EPOXY 2K GARAGE**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Št. / No. 001/24-TEG

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
07.01.05

2. **Uso previsto:**

Sistema di rivestimento epossidico a base d'acqua per superfici in calcestruzzo e massetti, idoneo alla protezione contro la penetrazione di sostanze (Principio 1.3), al controllo dell'umidità (Principio 2.2), alla resistenza fisica (Principio 5.1) e all'aumento della resistività elettrica (Principio 8.2).

3. **Produttore:**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani
28 SI-1262 Dol
pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni**

Sistema 2+

5. **Specifiche tecniche**

EN 1504-2:2004



6. Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Ritiro lineare	NPD	EN 1504-2:2004
Resistenza a compressione	NPD	EN 1504-2:2004
Coefficiente di dilatazione termica	NPD	EN 1504-2:2004
Resistenza all'abrasione	Perdita di massa < 3000 mg	EN 1504-2:2004
Prova di quadrettatura	NPD	EN 1504-2:2004
Resistenza alla diffusione della CO ₂ – valore Sd (m)	>50	EN 1504-2:2004
Permeabilità al vapore acqueo	Classe 2	EN 1504-2:2004
Assorbimento capillare d'acqua	<0,1	EN 1504-2:2004
Resistenza allo shock termico	NPD	EN 1504-2:2004
Resistenza agli agenti chimici	NPD	EN 1504-2:2004
Capacità di ponticellamento delle fessure	NPD	EN 1504-2:2004
Resistenza all'impatto (Nm)	≥4,0	EN 1504-2:2004
Resistenza all'adesione per trazione (pull-off) (MPa)	≥4,0	EN 1504-2:2004
Reazione al fuoco	B _{fl} - s1	EN 1504-2:2004
Resistenza allo scivolamento	NPD	EN 1504-2:2004
Comportamento dopo invecchiamento artificiale	NPD	EN 1504-2:2004
Comportamento antistatico	NPD	EN 1504-2:2004
Adesione su calcestruzzo umido	NPD	EN 1504-2:2004

7. Informazioni aggiuntive:

TAKRIL EPOXY 2K GARAGE è stato testato in combinazione con Jubofloor Epoxy WB Primer ed è parte del sistema di rivestimento epossidico Jubofloor EP WB, costituito dai prodotti Jubofloor Epoxy WB Primer e Jubofloor Epoxy WB Top oppure TAKRIL EPOXY 2K GARAGE.



Le caratteristiche del prodotto sopra indicato sono conformi a quelle dichiarate. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione della presente dichiarazione di prestazione, conformemente al Regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato in nome e per conto del produttore:

Dol pri Ljubljani, 2024.08.23

Danijel Lisičić,
Vodja razvojnega področja



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija



 1404	
24	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	
Codice di identificazione unico del prodotto: 07.01.05 Dichiarazione di prestazione N.: 001/24-TEG	
EN 1504-2:2004	
<i>Sistema di rivestimento epossidico a base d'acqua per superfici in calcestruzzo e massetti, idoneo alla protezione contro la penetrazione di sostanze (Principio 1.3), al controllo dell'umidità (Principio 2.2), alla resistenza fisica (Principio 5.1) e all'aumento della resistività elettrica (Principio 8.2)</i>	
Reazione al fuoco	B _{fl} - s1
Resistenza all'adesione per trazione	≥ 4 MPa
Resistenza all'abrasione	Perdita di massa < 3000 mg
Resistenza all'impatto	≥ 4,0 Nm
Permeabilità al vapore acqueo	Classe 2
Valore di resistenza alla diffusione della CO ₂ ,	Sd > 50 m
Assorbimento capillare d'acqua	< 0,1 kg/(m ² ·h ^{0.5})
www.jub.eu	

