

Prodotto JUBIZOL AEROGEL FINISH S 1.5 / 2.0

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. / No. 001/20-AGG

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**

10.02.50

2. **Uso previsto**

Intonaco per esterni a base di leganti organici per la protezione decorativa delle superfici di facciata.

3. **Produttore:**

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovenia

www.jub.eu

4. **Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione**

Sistema 4

5. **Specifica tecnica**

EN 15824

6. **Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma	Specifica tecnica
Reazione al fuoco	F	EN 13501-1	EN 15824:2017



Adesione al supporto	>0,3 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Conduttività termica λ_{10}, secco	0,83 W/Mk P=50%	EN 1745	EN 15824:2017
Permeabilità al vapore acqueo	V1 (alta)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
Assorbimento d'acqua	W3	EN 1062-3	EN 15824:2017
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere la scheda di sicurezza		EN 15824:2017

Il prodotto è inoltre un componente dei sistemi compositi di isolamento termico per l'esterno con intonaco:

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
JUBIZOL MW, ETA-10/0334

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Dol pri Ljubljani, 16.10.2020

Danijel Lisičić,
Responsabile settore sviluppo





 ZAG 1404	
20	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia Unique identification code of product: 10.02.50 Declaration of performance No.: 001/20-AGG	
EN 15824:2017 Intonaco per esterni a base di leganti organici per la protezione decorativa delle superfici di facciata.	
Reazione al fuoco	F
Adesione al supporto	>0,3 Mpa
Conduttività termica $\lambda_{10, \text{secco}}$	0,83 W/mK, P=50% (valore secondo EN 1745)
Permeabilità al vapore acqueo	V1
Assorbimento d'acqua	W3
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere la scheda di sicurezza

