

## Prodotto HYDROSOL CLASSIC

### DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. / No. 001/16-HDL

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**

08.02.01

2. **Uso previsto**

**Malta impermeabilizzante elastica per la protezione di superfici orizzontali e verticali, interne ed esterne (CM)**

3. **Produttore:**

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovenia

[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

4. **Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione**

Sistema 3

5. **Specifica tecnica**

EN 14891:2012 / AC:2013

**Organismo notificato**

ZAG 1404

6. **Prestazione dichiarata**

| Caratteristiche essenziali                  | Prestazione                  | Specifica tecnica |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Impermeabilità all'acqua in spinta positiva | Nessuna penetrazione d'acqua | SIST EN 14891     |



|                                                          |                                             |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>Adesione a trazione iniziale</b>                      | <b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b> | SIST EN 14891 |
| <b>Adesione a trazione dopo immersione ad acqua</b>      | <b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b> | SIST EN 14891 |
| <b>Adesione a trazione dopo azione del calore +70°C</b>  | <b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b> | SIST EN 14891 |
| <b>Capacità di crack-bridging in condizioni standard</b> | <b><math>\geq 0,75 \text{ mm}</math></b>    | SIST EN 14891 |
| <b>Adesione a trazione dopo cicli gelo/disgelo</b>       | <b><math>\geq 0,5 \text{ N/mm}^2</math></b> | SIST EN 14891 |

**Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra indicato.**

**Firmato a nome e per conto del fabbricante**

Dol pri Ljubljani, 22.11.2016

Danijel Lisičić,  
Responsabile settore sviluppo



