

Prodotto HYDROSOL ELASTIC

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. / No. 001/20-HDE

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo**
08.02.02

2. **Uso previsto**

Guaina cementizia impermeabilizzante elastica per la protezione impermeabile di superfici orizzontali e verticali, interne ed esterne (CM P).

3. **Produttore:**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione**

Sistema 3

5. **Specifica tecnica**

EN 14891:2012 / AC:2012

Organismo notificato

ZAG 1404

6. **Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma	Specifica tecnica
Impermeabilità all'acqua in spinta positiva	Nessuna penetrazione d'acqua	EN 14891:2012 / AC:2012, A.7	EN 14891:2012 / AC:2012



Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN14891:2012 / AC:2012, A.6.2	EN 14891:2012 / AC:2012
Adesione a trazione dopo immersione ad acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.3	EN 14891:2012 / AC:2012
Adesione a trazione dopo azione del calore +70°C	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.5	EN 14891:2012 / AC:2012
Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorurata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.7	EN 14891:2012 / AC:2012
Capacità di crack-bridging in condizioni standard	$\geq 0,75 \text{ mm}$	EN 14891:2012 / AC:2012, A.8.2	EN 14891:2012 / AC:2012
Adesione a trazione dopo cicli gelo/disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.6	EN 14891:2012 / AC:2012
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere la scheda di sicurezza		EN 14891:2012 / AC:2012

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Dol pri Ljubljani, 01.07.2020

Danijel Lisičić,
Responsabile settore sviluppo







ZAG 1404

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI – 1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
14

Unique identification code of product: 08.02.02

EN 14891:2012 / AC:2012

Guaina cementizia impermeabilizzante elastica per la protezione impermeabile di superfici orizzontali e verticali, interne ed esterne (CM P).

Impermeabilità all'acqua in spinta positiva	Nessuna penetrazione d'acqua
Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione ad acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo azione del calore +70°C	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorurata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Capacità di crack-bridging in condizioni standard	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Adesione a trazione dopo cicli gelo/disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Rilascio di sostanze pericolose	Vedere la scheda di sicurezza

