



Since 1875

JUB kemična industrija d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28, SI -1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia

T: +386 1 588 41 83, F: +386 1 588 42 50, E:

jub@jub.si

www.jub.eu

Member of JUB group

Prodotto: HYDROSOL Superflex 2K

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 001/16-HDA/B

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

08/02/2003

2. Uso previsto:

Malta impermeabilizzante bicomponente (componenti A e B), elastica, per superfici interne ed esterne, sia orizzontali che verticali (CM 01P)

3. Fabbrikante:

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

1262 Dol pri Ljubljani

Slovenia

4. Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione:

Sistema 3

5. Specifica tecnica armonizzata:

SIST EN 14891:2012 / AC 2013

Organismo notificato: **ZAG Ljubljana, 1404**, ha eseguito una prova iniziale di tipo in base a quanto definito dal sistema 3

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Impermeabilità all'acqua in spinta positiva	Nessuna penetrazione	SIST EN 14891
Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5$ N/mm ²	SIST EN 14891
Adesione a trazione dopo azione del calore +70°C	$\geq 0,5$ N/mm ²	SIST EN 14891
Adesione a trazione dopo immersione ad acqua	$\geq 0,5$ N/mm ²	SISBEN 14891
Adesione a trazione dopo cicli gelo-disgelo:	$\geq 0,5$ N/mm ²	SIST EN 14891
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5$ N/mm ²	SIST EN 14891
Adesione a trazione dopo contatto con acqua clorurata	$\geq 0,5$ N/mm ²	SIST EN 14891

Capacità di crack-bridging in condizioni standard	≥ 0,75 mm	SIST EN 14891
Capacità di crack-bridging con temperature basse (-5°C)	≥ 0,75 mm	SIST EN 14891

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante:

Dol pri Ljubljani, 22.11.2016

Danijel Lisičić, u.d.i.g.
Vodja razvojnega področja


