

SCHEMA TECNICA 01.04.03-ITA



JUBOCIDE Plus spray

Additivo antimuffa per pitture murali

1. Descrizione, utilizzo

JUBOCIDE Plus è una sospensione acquosa di sostanze biocida che, utilizzata come additivo per pitture murali a dispersione per interni, previene efficacemente o rallenta lo sviluppo della maggior parte delle muffe più diffuse sulle superfici murali. Il prodotto è utilizzabile esclusivamente come additivo fungicida preventivo per pitture murali e non agisce come sostanza disinfettante per le superfici murali infestate dalla muffa. Classificazione secondo ZBioP: prodotto protettivo per rivestimenti, prodotto protettivo utilizzato nell'edilizia.

Elenco delle pitture per le quali può essere utilizzato il preparato biocida: JUPOL Classic, JUPOL Strong protect, JUPOL Thermo, JUPOL Junior, JUPOL Trend, JUPOL Special, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt e JUPOL Latex satin.

2. Tonalità di colore

- Liquido di aspetto lattiginoso

3. Dati tecnici

Imballaggio	0,5Lt
Densità	1 kg/dm ³
Diluzione con acqua – in massa	0%

Tempo d'essiccazione T = +20°C, umid. rel. dell'aria = 65%	tempo di essiccazione della pittura scelta
Consumo (in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto)	20-100 ml/m ²
Numero di mani raccomandato	1-2

4. Condizioni di applicazione

Temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +5°C e +35°C, umidità relativa non superiore a 80 %.

5. Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso agitare bene il contenitore, aggiungere alla pittura e mescolare accuratamente. Dosaggio: 20–100 ml di additivo JUBOCIDE per 1 l di idropittura. L'additivo può modificare la consistenza della pittura; pertanto, in caso di diluizione con acqua, considerare la quantità di additivo aggiunta come parte della diluizione. L'additivo non influisce sulla tonalità della pittura né sulle altre caratteristiche tecniche dell'idropittura inerenti all'applicazione della stessa. Lo strato di pittura essiccato non presenta alcun pericolo per la salute delle persone e degli animali. Le superfici già infestate vanno prima pulite mediante un panno bagnato e, una volta asciutte, disinfettate con ALGICIDE Plus concentrate o ALGICIDE Plus spray, prima della prima applicazione della pittura.

Gli attrezzi vanno immediatamente dopo l'uso lavati accuratamente con acqua.

6. Salute e sicurezza

Lo strato di pittura essiccato, protetto con JUBOCIDE Plus, non presenta rischi per la salute.

7. Stoccaggio, condizioni di trasporto e data di scadenza

Stoccaggio e trasporto: temperatura da +5°C a +25°C, tenere al riparo dall'azione diretta dei raggi solari e fuori dalla portata dei bambini, TEME IL GELO!

Utilizzabile: almeno 24 mesi se conservato nella confezione originale sigillata ed integra.

8. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche in questa scheda sono fornite in base alle nostre esperienze e con lo scopo di utilizzare il prodotto ottenendo risultati ottimali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni causati dalla scelta errata del prodotto, dall'impiego inadeguato o dall'insoddisfacente qualità di esecuzione dei lavori. Decliniamo inoltre ogni responsabilità nel caso in cui il supporto per l'applicazione dei nostri prodotti venga preparato in modo improprio o con materiali di qualità inadeguata di altri produttori. In caso di applicazione dei nostri prodotti su

substrati esistenti con vecchi rivestimenti o su substrati precedentemente preparati con materiali di altri produttori, è assolutamente necessario che prima dell'inizio dei lavori vengano preparati campi di prova o superfici adeguate con tutti i rivestimenti previsti dei prodotti JUB, in conformità alle istruzioni tecniche.

Misura di sicurezza: Seguire le istruzioni riportate sulla scheda di sicurezza del prodotto.

La presente scheda tecnica completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni, ci riserviamo il diritto di effettuare eventuali modifiche ed integrazioni.

Codice e data dell'edizione: TDS 011/25-čad, 27.06.2025