

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br.001/14-JUBIZOL ACRYL FINISH T

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
**11.01.15**
2. Tip, serijski, redni broj ili oznaka drugog dokumenta, na temelju kojeg je moguće prepoznati građevinske proizvode, u skladu s člankom 11(4):  
**JUBIZOL ACRYL FINISH T; broj šarže i datum proizvodnje su označeni na ambalaži proizvoda**
3. Predviđena upotreba ili predviđene vrste upotrebe građevinskog proizvoda u skladu s važećom harmoniziranom tehničkom specifikacijom, kako ih predviđa proizvođač:  
**Vanjska žbuka na osnovi organskih veziva, namijenjena zaštititi fasadnih zidnih površina**
4. Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirana robna marka i adresa proizvođača u skladu s člankom 11(5):  
**JUBIZOL ACRYL FINISH T 2.0 i 2.5**  
  
**JUB d.o.o.**  
**Dol pri Ljubljani 28**  
**1262 Dol pri Ljubljani**  
**Slovenija**
5. Naziv ili adresa ovlaštenog zastupnika, uvoznika, čija ovlaštenja obuhvaćaju obveze određene u članku 12(2):  
  
**JUB d.o.o.**  
**Ulica hrvatskih branitelja 11, Samobor**  
**Hrvatska**
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava građevinskog proizvoda, kao što je određeno u prilogu V:  
**Sustav 3**
7. Za izjavu o svojstvima glede upotrebe građevinskog proizvoda, za kojeg vrijedi harmonizirani standard:  
**SIST EN 15824; HR EN 15824**  
  
**ZAG Ljubljana, 1404,**  
je izvršio ispitivanje reakcije na požar u okviru sustava 3 i izdao Izvještaj o ispitivanju br.  
**P0424/08-530-12.**

8. Za izjavo o svojstvima građevinskog proizvoda, za kojeg je izdana europska tehnička ocjena:

/

9. Navedena osobina:

| Bitne kakarakteristike                        | Osobina            | Ispitivanje osobina u skladu sa standardom | Harmonizirane tehničke specifikacije |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Reakcija na požar                             | A2                 | HR EN 13501-1                              | HR EN 15824:2009                     |
| Čvrstoća prihvata                             | $\geq 0,3$ Mpa     | HR EN 1542                                 | HR EN 15824:2009                     |
| Paropropusnost                                | V2                 | HR EN ISO 7783-2                           | HR EN 15824:2009                     |
| Toplinska provodljivost<br>$\lambda_{10,dry}$ | 0,83 W/Mk, P= 50 % | HR EN 1745                                 | HR EN 15824:2009                     |
| Upijanje vode                                 | W3                 | HR EN 1062-3                               | HR EN 15824:2009                     |

10. Osobine proizvoda, navedenog u točki 1 i 2, su u skladu s navedenim svojstvima iz točke 9. Za izdavanje ove izjave o svojstvima odgovoran je isključivo proizvođač, naveden u točki 4.

Potpisao za i u ime proizvođača:

Dol pri Ljubljani, 25. 12. 2014.

**Iztok Kamenski**  
Voditelj JUB Akademije