

Prodotto / Product: JUBIZOL ULTRALIGHT FIX

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE
N. / No. 001/19-JUT

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo / Unique identification code of product**
11.01.13

2. **Usso previsto / Intended use**

Malta per intonaci esterni ed interni (GP) / Factory-made rendering mortar for internal and external use (GP)

3. **Produttore / Manufacturer**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione / System of AVCP**

Sistema 4 / System 4

5. **Specifica tecnica / Technical specification**

EN 998-1:2016

6. **Prestazione dichiarata / Declared performance**

Caratteristiche essenziali / Characteristic	Prestazione / Declaration	Norma / Norm	Specifica tecnica / Technical specification
Reazione al fuoco / Reaction to fire	F	EN 13501-1	EN 998-1:2016
Resistenza a compressione / Compressive strength	CS IV	EN 1015-11	EN 998-1:2016
Adesione / Adhesion	> 0,5 MPa – FP: B	EN 1015-12	EN 998-1:2016
Conducibilità termica $\lambda_{10,suh}$ /	0,83 W/mK,	EN 1745	EN 998-1:2016



<i>Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$</i>	P=50%		
Permeabilità al vapore acqueo (μ) / Water vapour Permeability (μ)	< 20	EN 1015-19	EN 998-1:2016
Assorbimento d'acqua / Water absorption	W2	EN 1015-18	EN 998-1:2016
Durabilità / Durability	NPD		EN 998-1:2016
Sostanze pericolose / Dangerous substances	NPD		EN 998-1:2016

7. **Il prodotto è anche un componente nei sistemi composti di isolamento termico esterno con intonaco / Product is also component of external thermal insulation composite system with render**

**JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
 JUBIZOL MW, ETA-10/0334
 JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633
 JUBIZOL PB MW, ETA-13/0632**

**ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-3215
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-3216**

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra indicato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Firmato a nome e per conto del fabbricante / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 05.11.2019

Danijel Lisičić,
 Responsabile settore sviluppo



CE	
13	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	
Unique identification code of product: 11.01.13 Declaration of performance No.: 001/19-JUT	
EN 998-1:2016	
<i>Factory-made rendering mortar for internal and external use (GP)</i>	
Reaction to fire	F
Compressive strength	CS IV
Adhesion	> 0,5 MPa – FP: B
Thermal conductivity $\lambda_{10, dry}$	0,83 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability (μ)	< 20
Water absorption	W2
www.jub.eu	

