

Prodotto: **JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.2 / 1.5 / 2.0**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Št. / No. 001/19-UXG

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
10.02.37

2. **Uso previsto:**

Intonachino silossanizzato strutturato ad effetto compatto

3. **Produttore:**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani
28 SI-1262 Dol
pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni**

Sistema 3

5. **Specifiche tecniche**

EN 15824

6. **Prestazioni dichiarate**



Caratteristiche essenziali	Prestazione	Test della caratteristica secondo lo standard	Specifiche tecniche armonizzate
Risposta all'incendio	A2	EN 13501-1	EN 15824:2017
Resistenza all'adesione	> 0,3 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Conduktività termica λ_{10} , secco	0,83 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 15824:2017
Permeabilità al vapore acqueo (μ)	V2	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
Assorbimento d'acqua	W3	EN 1062-3	EN 15824:2017
Durabilità	NPD		EN 15824:2017

Le caratteristiche del prodotto di cui sopra sono coerenti con tali caratteristiche. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato in nome e per conto del produttore:

Dol pri Ljubljani, 05.07.2019

Danijel Lisičić,
Vodja razvojnega področja



 ZAG 1404	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia 11	
Codice di identificazione univoco del prodotto: 10.02.37 Dichiarazione di prestazione n.: 001/19-UXG	
EN 15824:2017	
<i>Intonachino silossanizzato strutturato ad effetto compatto</i>	
Risposta all'incendio	A2
Resistenza all'adesione	> 0,3 Mpa
Conduttività termica λ_{10} , secco	0,83 W/mK, P=50% (valore da EN 1745)
Permeabilità al vapore acqueo(μ)	V2
Assorbimento d'acqua	W2

