



Since 1875

JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia
T: +386 1 588 41 83, F: +386 1 588 42 50, E: jub@jub.si
www.jub.eu Member of JUB group

Prodotto / Product: JUBOSIL HYDROPHOB



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

N. / No. 001/17-JUH

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo / Unique identification code of product**
07.02.02

2. **Usò previsto / Intended use**

Impregnazione idrofobica incolore, adatta per la protezione contro l'ingresso di sostanze (Principio 1 secondo EN 1504-9), controllo dell'umidità (Principio 2 secondo EN 1504-9) e aumento della resistività (Principio 8 secondo EN 1504-9) / Colourless hydrophobic impregnation, suitable for protection against ingress (Principle 1, EN 1504-9), for moisture control (Principle 2, EN 1504-9) and for increasing resistivity (Principle 8, EN 1504-9)

3. **Produttore / Manufacturer**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Sistemi di valutazione e verifica della costanza di prestazione / System of A VCP**

Sistema 4 / System 4

5. **Specifica tecnica / Technical specification**

EN 1504-2

6. **Prestazione dichiarata / Declared performance**

Caratteristiche essenziali / <i>Characteristic</i>	Prestazione / <i>Declaration</i>	Norma / Norm	Specifica tecnica / <i>Technical specification</i>
Profondità di penetrazione / <i>Depth of penetration</i>	Classe I / class I /: < 10 mm	EN 1504-2, Tabella 3	EN 1504-2:2004
Assorbimento d'acqua e resistenza agli alcali / <i>Water absorption and resistance to alkali</i>			
Rapporto d'assorbimento / <i>Absorption ratio</i>	< 7,5% rispetto al provino non trattato / <i>compared to untreated specimen</i>	EN 13580	
Rapporto d'assorbimento / <i>Absorption ratio</i>	< 10% dopo immersione in soluzione di alcali / <i>after immersion in alkali solution</i>		
Velocità d'essiccazione / <i>Drying rate</i>	Classe I / class I > 30 %	EN 13579	
Resistenza ai cicli di gelo-disgelo in presenza di sale / <i>Resistance to freeze-thaw-salt stress</i>	NPD	EN 13581	

Le prestazioni del prodotto sopra indicato sono conformi alle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione viene emessa in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante sopra indicato.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Firmato a nome e per conto del fabbricante / Signed for and on behalf of the manufacturer by.

Dol pri Ljubljani, 11.10.2017

Danijel Lisicic,
Responsabile settore sviluppo



JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI — 1262 Dol pri Ljubljani
17

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 07.02.02
Numero della dichiarazione di prestazione: 001/17-JUH

EN 1504-2:2004

Impregnante idrofobico incolore

Profondità di penetrazione	Classe 1. < 10 mm
Assorbimento d'acqua e resistenza agli alcali	
Assorbimento rispetto al provino non trattato	< 7,5 %
Assorbimento dopo immersione in soluzione di alcali	< 10 %
Velocità di essiccazione	Classe I: > 30%