

Prodotto: **JUBOLIN P 25 FINE 0-5**

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Št. / No. 001/25-JKP

1. **Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**
02.01.12

2. **Uso previsto:**

**Stucco in pasta per interni per applicazione manuale o a spruzzo -
Livellante a strato sottile per la lisciatura fine di superfici di pareti e
soffitti interni**

3. **Produttore:**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani
28 SI-1262 Dol
pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni**

Sistema 3

5. **Specifiche tecniche**

EN 15824: 2017

Istituto di valutazione tecnica:

ZAG Ljubljana 1404

6. **Prestazioni dichiarate**



Caratteristiche essenziali	Prestazione	Test della caratteristica secondo lo standard	Specifiche tecniche armonizzate
Risposta all'incendio	A2 s1 d0	EN 13501-1	EN 15824:2017
Forza di adesione	> 0,45 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Conducibilità termica λ_{10} , secco	0,67 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 15824:2017
Permeabilità al vapore acqueo	V1 (alta)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017

Le caratteristiche del prodotto di cui sopra sono coerenti con tali caratteristiche. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile del rilascio della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato in nome e per conto del produttore:

Danijel Lisičić,
Direktor razvoja

Dol pri Ljubljani, 05.05.2025





 ZAG 1404	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia 13	
Codice di identificazione univoco del prodotto: 02.01.12 Dichiarazione di prestazione n.: 001/25-JKP	
EN 15824:2017	
<i>intonaco interno a base di legante organico</i>	
Risposta all'incendio	A2 s1 d0
Forza di adesione	> 0,45 MPa
Conduttività termica λ_{10} , secco	0,67 W/mK, P=50% (valore da EN 1745)
Permeabilità al vapore acqueo	V1
www.jub.eu	

