

SCHEDA TECNICA 06/01/2009-ITA
PRODOTTO SPECIFICO

ALGICIDE Plus concentrate

preparato biocida per combattere alghe e muffe

1. Descrizione, impiego

ALGICIDE Plus concentrate è una soluzione concentrata e incolore di sostanze biocide in acqua che penetra profondamente nella parete e agisce efficacemente contro un'ampia gamma di alghe e muffe. Può essere utilizzato su tutti i tipi di facciate e pareti interne, in edifici residenziali, commerciali e industriali. Si usa esclusivamente come rimedio curativo a sé stante e non come additivo per pitture da esterni o interni e per altri rivestimenti, intonaci decorativi, ecc. Classificazione secondo ZBioP (Legge sui prodotti biocidi): prodotto per la protezione dei materiali da costruzione.

2. Confezionamento

Flacone da 500 ml
Secchio da 5 l

3. Dati tecnici

densità (kg/dm ³)	~1,00
Tempo di asciugatura T = +20 °C, umid. rel. dell'aria = 65 % (ore)	8-12 ore

Risanamento di pareti e soffitti interni infestati da muffa			
tipo di supporto	preparato biocida	prodotto di fondo	pitture consigliate
tutti i tipi di supporto	ALGICIDE Plus concentrate	AKRIL Emulzija	- JUPOL Citro - JUPOL Amikol (industria alimentare) - JUPOL Antimicrob - pitture murali per interni additivate con JUBOCID

Risanamento di facciate infestate da alghe e muffe			
tipo di supporto	preparato biocida	prodotto di fondo	pitture consigliate
intonaci decorativi, superfici di facciate intonacate e pitturate	ALGICIDE Plus concentrate	AKRIL Emulzija	- REVITALCOLOR - SILICONECOLOR - SILICONECOLOR San EXTRA
superfici in calcestruzzo non intonacate pitturate e non pitturate	ALGICIDE Plus concentrate	AKRIL Emulzija	TAKRIL Classic

4. Istruzioni d'uso

Le facciate infestate vanno lavate con un getto d'acqua, le pareti interne vanno pulite con un panno o una spugna bagnati. Prima dell'uso agitare bene il contenitore. Rivestire le superfici asciutte con ALGICIDE Plus concentrate diluito (ALGICIDE Plus concentrate : acqua = 1 : 4), pari a 200 g/l. Per le superfici fortemente infestate, si raccomanda un'applicazione in due strati. Una seconda applicazione è possibile dopo 8-12 ore in condizioni normali. Applicare la miscela con un pennello o un rullo da pittura. Non è consentito spruzzare il prodotto con aria compressa o gas propellente. Ulteriori rivestimenti decorativi e protettivi potranno essere applicati sulle superfici trattate con ALGICIDE Plus concentrate diluito solo dopo che queste saranno completamente asciutte,



in genere da 8 a 12 ore dopo l'ultima applicazione di ALGICIDE Plus concentrate.

La pittura deve essere applicata in condizioni adeguate: temperatura dell'aria e del supporto compresa tra +5°C e +35°C, umidità relativa dell'aria non superiore a 80%. Proteggere la facciata dal sole, vento e pioggia con teli protettivi, sospendere i lavori in caso di pioggia, neve, forte nebbia o vento (≤ 30 km/h).

Consumo indicativo/medio (influenzato dall'assorbimento e rugosità del supporto e dal numero di mani applicate): ALGICIDE Plus concentrate	50 - 100 ml/m ² del prodotto diluito (da 10 fino a 20 ml/m ² del concentrato)
---	---

Lavare accuratamente gli attrezzi con l'acqua a fine lavoro.

5. Sicurezza e salute sul lavoro

Per istruzioni dettagliate riguardanti manipolazione del prodotto, uso di dispositivi di protezione individuale, gestione dei rifiuti, pulizia degli attrezzi, misure di primo soccorso, segnali di avvertenza, componenti pericolose, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, riferirsi alla scheda di sicurezza del prodotto reperibile sul sito web della JUB o contattare il produttore o il venditore. Durante la messa in opera del prodotto attenersi alle istruzioni e regolamenti relativi alla sicurezza di lavori edili, di pittura e intonacatura.

6. Sicurezza sanitaria

Il rivestimento essiccato non è dannoso per la salute.

7. Stoccaggio, trasporto e durata

Conservare e trasportare a temperature da +5°C a +25°C, proteggere dai raggi solari diretti, tenere fuori dalla portata dei bambini. TEME IL GELO!

Durata del prodotto in imballaggio originale e integro: almeno 24 mesi.

8. Controllo di qualità

Le caratteristiche di qualità del prodotto sono stabilite nelle specifiche di produzione interne, nonché negli standard e regolamenti sloveni, europei e altri. Il sistema di gestione e controllo della qualità in conformità allo standard ISO 9001 che la JUB ha introdotto già da diversi anni consente di raggiungere la qualità dichiarata e prescritta. Il sistema prevede verifiche regolari di qualità nei laboratori propri, nonché presso enti professionali indipendenti nazionali ed esteri. La produzione segue scrupolosamente i standard sloveni ed europei in materia di tutela dell'ambiente e della sicurezza e salute sul lavoro garantiti e approvati dai certificati ISO 14001, ISO 50001 e ISO 45001.

9. Altre informazioni

Le istruzioni tecniche contenute in questa scheda si basano sulle nostre esperienze e sono fornite con lo scopo di garantire risultati ottimali nell'utilizzo del prodotto. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti dalla scelta errata del prodotto da applicare, dall'utilizzo improprio dello stesso o dalla scarsa qualità del lavoro espletato.

Questa scheda tecnica completa e sostituisce tutte le edizioni precedenti. JUB si riserva tutti i diritti di apportare modifiche e integrazioni successive.

Codice e data di rilascio: TRC- 056/21-čad, 16.09.2021

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia
T: (01) 588 41 00 centrale
(1) (01) 588 42 80 o 080 15 56
consulenza tecnica E: info@jub.si
www.jub.eu



Il prodotto è realizzato in un'organizzazione detentrica dei certificati ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 50001:2018, ISO 45001:2018

